



grupo
empresarial

INSEPET



Especificaciones

DIMENSIONES	100CM*50CM*200CM
SUMINISTRO DE ENTRADA	380V _{AC} /400V _{AC} /415V _{AC}
LÍMITE DE VOLTAJE DE ENTRADA	600V _{AC}
FRECUENCIA DE ENTRADA	50/60Hz; RANGO:45Hz ~ 65Hz
POTENCIA	60KW-90KW-150KW
FACTOR DE POTENCIA	≥0.99
EFICIENCIA	95%
SALIDAS	AC - DC
CONECTORES	TYPE 2 PLUG (22kW)(DEFAULT) CCS2, CHADEMO
VOLTAJE DE SALIDA	150-1000V _{DC}
CORRIENTE DE SALIDA	32A 200A 125A
MODO DE CARGA	MODE 3 MODE 4
DISPLAY	10.4" PANTALLA TACTIL
LECTOR DE TARJETAS	10.4" PANTALLA TACTIL
INTERFAZ DE COMUNICACIÓN	3G (GSM OR CDMA) LAN WI-FI
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN	OCPP1.6
ENTORNO	INTERIOR Y EXTERIOR
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C ~ +60°C
HUMEDAD RELATIVA	≤95%,NON-CONDENSING
NIVEL DE RUIDO	<55 dB
PROTECCIÓN CONTRA CHOQUE ELÉCTRICO	SI
GRADO DE PROTECCIÓN EXTERNA	IP45, IK10



**CARGA SILMUTANEA
ELIGE EL QUE QUIERAS**

**CERTIFICADOS DE
FABRICA**

